

SPRITZSCHUTZBÄNDER

Flanschverbindungen und andere Komponenten in Rohrleitungssystemen in denen reizende, ätzende, giftige, brennbare oder heiße Medien transportiert werden, müssen nach gesetzlichen Vorgaben (BetrSichV) gegen unkontrolliertes Austreten geschützt werden.

Hierfür bieten unsere Spritzschutzsysteme technisch und ökonomisch optimale Lösungen.

Material:

Das Band besteht aus einem transparenten Polypropylen mit UV Stabilisator.

Einsetzbar von -40°C bis 100°C



DN	Bandlänge	Bandbreite		
	je Flansch	Fest/Fest	Fest/Los	Los/Los
	mm	mm	mm	mm
25	420	50	50	70
32	500	50	50	70
40	530	50	50	70
50	580	50	70	70
65	640	50	70	70
80	690	50	70	100
100	750	50	70	100
125	850	70	70	100
150	960	70	70	100
200	1130	70	100	100
250	1300	70	100	100
300	1460	70	100	140
350	1650	70	100	140
400	1840	100	100	140
500	2170	100	140	140
600	2510	140	140	180

Vorteile

- Universelle Einsetzbarkeit durch 5 Bandbreiten
- Transparentes Material erlaubt eine visuelle Leckage - Kontrolle
- Minimaler Lageraufwand
- 50, 70, 100, 140 und 180 mm Bandbreiten
- Rollen a 50 lfm

Montage

Bei der Montage wird einfach die benötigte Länge aus der nebenstehenden Tabelle abgeschnitten, das Band um den Flansch gelegt und die überlappenden Enden mittels einer VA-Schraube verbunden

Wagner Armaturen GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 2a
22946 Trittau

T.: 04154 / 709731
vertrieb@wagner-armaturen.de

F.: 04154 / 99328 – 63
www.wagner-armaturen.de